

CJK-7364 leikkuuöljy

voiteluaineet


Korkealaatuinen leikkuuöljy vaativaan työskentelyyn. Öljy sopii esim. korkeaseosteisten, vahvojen terästen lastuamiseen. Erinomainen aine myös yleisiin työstötehtäviin. Saattaa värjätä ei-rautametalleja.

Matalasta viskositeetista huolimatta hyvin vähäiset sumuuntumishäviöt.

Erinomainen hapettumisenkesto, vähäinen sumuuntuminen, erittäin hyvät jäähdytys-, huuhtelu- ja irroitusominaisuudet.

Pieni haihtuvuus on hyvä myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta.

- Korkeaseosteiset teräkset
- Teräs
- Valurauta
- Ei-rautapitoiset metallit
- Lastuaminen, poraaminen, yleistyöstö
- Matala viskositeetti
- Pienet haihtumishäviöt
- Erinomaiset huuhtelu- ja irroitusominaisuudet

**TEKNISET TIEDOT:**

Väri	Keltainen
Viskositeetti:	n. 19 mm ² /s 40 °C
Ominaispaino:	n. 0,88 g/ml 20 °C
Leimahduspiste:	n. 180°C DIN EN 22719
Jähmettymispiste:	-30°C
Kuparikorroosio:	4
Haihtumishäviö 200°C:	5% (Noack)

T:nro	Pakkaus
3542-10	10 l
3542-20	30 l
3542-200	200 l



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.