

PFG-210 Yleisvaseliini**Aerosolit**

Ammattikäyttöön kehitetty hyvin kiinnipysyvä, valumaton rasva. Pehmeä, suihkutettuna hyvin tunkeutuva voiteluaine, kestää täydellisesti vettä, höyryä, emäksiä, happoja sekä hedelmämehuja. Hyvin tarttuva, vettä kestävä rasva suojaa tehokkaasti korroosiolta.

Pinco Yleisvaseliini voitelee ja suojaa laakerit, kuljettimet, saranat yms. kohteet teollisuus-, kiinteistö- ja ajoneuvohuollossa.

Pinco Yleisvaseliini kestää lämpöä -40°C:sta aina +210°C:en. Korkealaatuinen rasva on taloudellinen käyttää, aine voitelee pitkään vähentäen kulumista ja kitkaa. Tehokas voitelu säästää huoltoon kuluvaan aikaan ja kalliita korjauskustannuksia.

- **Erilaiset (pallo-, rulla-, neula-, tappi-, liuku-,) yms. laakerit**
- **Aseiden lukot ja luistit**
- **Ovipumput ja saranat**
- **Rulla- ja ketjukuljettimet**
- **Jouset, vinssit ja nostolaitteet**
- **Roclat, kuljetusrullakot, kuljetusradat**
- **Auton nostolavan voitelu, kiristyssalvat, kannatussilmukat**
- **Erilaiset männät ja akselit**
- **Ketjut ja vaijerit**
- **Kohteet, jotka joutuvat pesulle tai kosteudelle alttiiksi**



Pakkaus
24 x 510 ml
T:nro
1040

VALMISTETTU

SUOMESSA

KÄYTTÖOHJE:

Ravista pulloa ennen käyttöä. Suihkuta tuote suoraan kohteeseen, anna aineen asettua. Jos mahdollista, liikuta voideltavaa osaa, jotta aine levittyy tasaisesti.

TEKNISET TIEDOT:

- Sisältö:** Mineraaliöljypohjainen rasva.
Olomuoto: Kellertävän ruskea neste.
Ponneaine: Propaani / butaani.
Leim.piste: 200°C. (konsentraatti, rasva).
Tippumis-
piste: Tippumaton, haihtumaton.
Liukoisuus Liukenematon.
veteen:



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
www.vp-service.fi

Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.