

## Pinco Industrial spraymaalit

Monikäyttöinen, kestävä maalisarjateollisuus- ja huoltokäyttöön. Nopeasti kuivuvat maalit sopivat useimmille pinnoille, aineita voi käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa.



### Maalaaminen:

Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Suojaa pinnat, joita ei maalata. Etenkin sisätiloissa huomioitava maalipölyn leviäminen. Aikaisemmin maalattut pinnat hiotaan ja puhdistetaan hiontapölystä ennen maalaamista. Maalit sopivat useimpien maalien päälle maalattaviksi, ei, liuotinbensiniiohenteisille tai selluloosamaaleille. Vaaleita sävyjä tummalle pinnalle maalattaessa suositellaan pohjamaalin käyttämistä.


Ravista purkkia voimakkaasti n. 2 min. ennen sumutusta, vaaleita sävyjä ja pohjamaalia mielellään n. 3 min. Jos purkkia ei ravistella hyvin, maali voi tulla epätasaisesti pullosta tai pullon pohjalle laskeutunut maali voi tukkia venttiiliin, jolloin pullo on käyttökeltoton.

Kokeile maalin soveltuvuus aina ensin koalueella piilossa olevalla pinnalla tai koekappaleella. Maalaa ensin vaakasuoraan, toinen kerros pystysuoraan jne. kunnes maalikalvo on halutun paksuinen.

Suihkuta useita ohuita kerroksia n. 20 cm. etäisyydeltä, anna maalin kuivua muutama minuutti kerrosten välillä, ei kuitenkaan pitempään kuin 15 min. Päällemaalaus viimeistään 15 minuutin kuluttua tai 7 vuorokauden kuluttua kun maali on täysin kuiva.

Maalipinta ei vaadi lakkaamista. Haluttaessa pinta voidaan lakata Pinco Mattalakalla ylläolevan ohjeen mukaisesti. Roiskeet voidaan puhdistaa ksyleenillä tai asetonilla. (Kokeile, että aineet eivät vahingoita puhdistettavaa pintaa.)

Puhdista suutin käytön jälkeen kääntämällä pullo ylösalaisin ja painamalla suutinta, kunnes pullosta tulee pelkkää ponneainetta.



### Sekoitus pyörittämällä.



Aloita sumuttaminen kohteen ulkopuolelta, vedä tasainen kerros kohteen yli, lopeta sumutus tai käännä suunta vasta kun suihku on ohittanut kohteen.

Väri	T:nro
Mattalakka	1079
Kiiltävä valkoinen	1080
Mattavalkoinen	1081
Keltainen	1082
Punainen	1083
Vihreä	1084
Sininen	1085
Harmaa pohjamaali	1086
Vannehopea	1087
Kiiltävä musta	1088
Mattamusta	1089

**Pakkaukset 24 x 510 ml**

### TEKNISET TIEDOT:

**Perusmaali:** Ksyleeniohenteinen alkydimaali. (Lisänä asetonin-butyyliasetaatti)

**Ponnekaasu:** Propani/Butaani

**Käyttökohteita:** Puu-, kivi-, metalli-, lasi- ja useimmat muovipinnat, paperi, kuivat kasvit yms. Sekä ulko-, että sisäkäyttöön.

**Riittoisuus:** 1-2 m<sup>2</sup>/purkki, riippuen materiaalista.

**Maalaukslämpötila:** n. 20°C.

**Kuivumisajat 20 C:**

Pölykuiva:	n. 15 min.
Kosketuskuiva:	n 1/2 - 3 tuntia.
Läpikuiva:	n. 7 vrk.



VP-SERVICE OY

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
www.vp-service.fi

VALMISTETTU



SUOMESSA

**Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**