

Clobe tuotteet

CLOBE ALLBOND KIINNITYS JA TIIVISTYSMASSA

Yleiskäyttöinen, korkealaatuinen kirkas polymeeriliima/tiivistemassa. Pysyvän liitoksen muodostava aine, käytetään liimaamiseen, tiivistämiseen ja saumaamiseen useimmilla materiaaleilla.

Kovettuu pintakosteuden vaikutuksesta. Kestää UV-valoa ja ikääntymistä, pysyy joustavana koko käyttöaikansa. Maalattavissa, hajuton, myrkytön, käyttäjä- ja ympäristöystävällinen.

KÄYTTÖKOhteITA

Tarttuu hyvin useimpiin materiaaleihin kuten: Betoni, laasti, lasi, lasikuitu, keramiikka, kaakelit, metallit, maalipinnat, PVC, kivi, puu.

Korvaa useita aineita: Akryyliiliima, butyyliitiivistemassa, ikkunakitti, rakennusliima, kiinnitysliima, tiiviste-kitti, silikonimassa, polyuretaani-saumasaineet, puuliima, proput ja ruuvikiinnitykset.

OMINAISUUDET

- **Ulko- ja sisätiloihin**
- **Tarttuu useimpiin materiaaleihin, myös kosteisiin pintoihin ja jopa veden alla**
- **Vaimentaa värinää ja ääntä, pysyy joustavana koko käyttöikänsä**
- **Erinomainen kemikaalienkesto, vastustaa homeen ja bakteerikasvustojen syntymistä pinnalleen**
- **Vahva, valumaton ja kutistumaton liima**
- **Ei aiheuta metallipintojen korroosiota tai syöpymistä**
- **Maalattavissa useimmilla maaleilla ja lakoilla**
- **Ei vahingoita peilien takapintoja tai sulata polystyreenia (styro-xia)**
- **Kestää UV-valoa, pitkäikäinen**
- **Pakkaus voi jäättyä ja sulaa useita kertoja ilman ominaisuuksien heikkenemistä**
- **Ei värjää luonnonkiveä, marmoria, liuskekiviä, graniittia tms.**
- **Myrkytön ja hajuton. Ei sisällä silikonia, ftalaatteja, isosyanaatteja, happoja tai liuottimia**



KÄYTTÖOHJE

Puhdista pinta rasvasta, irtoliasta, pölystä yms. Käytä puhdistukseen Clobe Cleaneria tms. haihtuvaa puhdistusainetta.

Levitä tarvittava määrä massaa kohteeseen. Tasoittamiseen ja levittämiseen voi käyttää pesuainevedellä kostutettua lastaa tms. Yhdistä liimattavat kohteet.

Puhdista ylimääräinen massa Clobe Cleanerilla.



TEKNISET TIEDOT

Kemiallinen tyyppi:	Silaani / polymeeri
Väri:	Kirkas.
Viskositeetti:	Erittäin korkea.
Murtumisvenymä:	300% (ASTM D412)
Repeämislujuus:	1,1 N/mm ² (ISO 8339 - DIN 53504 S2)
Kovettumisnopeus:	4 mm / vrk (23 °C / ilmakeuhuus 50 %)
Vetolujuus 100%:	2,1 N / mm ²
Kutistuminen:	<6% (DIN 52451)
Kovuus:	40 Shore A (DIN 53505)
Palautuminen:	45
Värjävyys:	Värjäämätön.
Pölykuiva:	10 - 20 min.
Raontäyttö:	Rajoitukseton.
Ominaispaino:	1,44 g / cm ³
Levityslämpötilat:	+5 °C .. +40 °C
Lämmönkesto kuivana:	-40 °C .. +90 °C

T.nro Pakkaus

C1253 12 x 300 g

(Vakiopatrana, sopii tavallisiin puristimiin)



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
www.vp-service.fi

Clobe tuotteet

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.