

## Clobe 111

## Nopea yleisliima

Yleiskäyttöinen, nopea liima. Sopii metalli-, kumi- ja muovipinnoille ja näiden aineiden yhdistämiseen. Hyvä pienivälyksien kohteiden liittämiseen. Kestää hyvin iskuja ja tärinää.

- **Yleispikaliima**
- **Muovi**
- **Kumi**
- **Metallit**
- **Eri materiaalien yhdistäminen**
- **Ei sisällä liuottimia**
- **NSF-hyväksyntä nro. 151977, koodi P1**

**TEKNISET TIEDOT:**

Kemiallinen tyyppi:	Etyylisanoakrylaatti
Ulkomuoto:	Väritön, kirkas neste
Viskositeetti 20 °C (mPas):	30 - 80
Ominaispaino (g/cm <sup>3</sup> ):	1,06 - 1,10
Leimahduspiste (C°):	85
Kovettuminen (sek):	5 - 60
Täysin kovettunut (h):	6 - 12
Raontäyttö mm:	0,05
Säilyvyys 5°C .. +8°C (kk):	12

**KOVETTUNUT:**

Ominaispaino (g/cm <sup>3</sup> ):	1,21 - 1,23
Kovuus (Rockwell-M):	72 - 74
Käyttölämpötilat C°:	-60 .. +80
Pehmeneminen (°C):	150 - 155
Vetolujuus (teras) (N/mm <sup>2</sup> ):	19

**T.nro Pakkaus**  
C1210 12 x 28 g

# Clobe tuotteet



**VP-SERVICE OY**

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
www.vp-service.fi

**Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**