

## Clobe 111

## Nopea yleisliima



Yleiskäyttöinen, nopea liima. Sopii metalli-, kumi- ja muovipinnoille ja näiden aineiden yhdistämiseen. Hyvä pienivälyksien kohteiden liittämiseen.

Kestää hyvin iskuja ja tärinää.

- **Yleispikaliima**
- **Muovi**
- **Kumi**
- **Metallit**
- **Eri materiaalien yhdistäminen**
- **Ei sisällä liuottimia**
- **NSF-hyväksyntä nro. 142940**



Ohut nopeasti kovettuva liima muovin, metallin ja kumin liimaukseen.

Tunnflytande lim för snabb limning av plast, metall och gummi.

**Käyttölämpötilat: -50°C .. +80°C**

**VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN**

**CC/VP - Group**

**PL 156 01801 KLAUKKALA**

**Puh: (09) 878 99 80**

**Fax: (09) 878 99 858**

**Sisältö  
Innehåll  
28 g.**

**TEKNISET TIEDOT:**

Kemiallinen tyyppi:	Etyylisyanoakrylaatti
Ulkomuoto:	Väritön, kirkas neste
Viskositeetti 20 °C (mPas):	30 - 80
Ominaispaino (g/cm <sup>3</sup> ):	1,06 - 1,10
Leimahduspiste (C°)	85
Kovettuminen (sek)	5 - 60
Täysin kovettunut (h)	6 - 12
Raontäyttö mm:	0,05
Säilyvyys 5°C .. +8°C (kk):	12

**KOVETTUNUT:**

Ominaispaino (g/cm <sup>3</sup> ):	1,21 - 1,23
Kovuus (Rockwell-M):	72 - 74
Käyttölämpötilat C°:	-60 .. +80
Pehmeneminen (°C):	150 - 155
Vetolujuus (teras) (N/mm <sup>2</sup> ):	19



**VP-SERVICE OY**

PL 117

01801 KLAUKKALA

Puh: (09) 878 91 60

www.vp-service.fi

**T.nro Pakkaus**  
C1210 12 x 28 g

**Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**