

### Clobe 300

#### Hidasjuoksuinen pikaliima

Korkeaviskositeettinen pikaliima. Soveltuu erityisesti huokoisille pinnoille, joihin ohuet liimat imeytyvät liian nopeasti. Hyvä korkin, nahan, puun, muovien yms. liimauksessa. Täyttää jopa 0,3 mm.

Tarttuu hyvin myös polymeereille. Polymeerimateriaaleilla suositellaan pinnan karhentamista karhunkielellä tms. ja primerin käyttöä. **Hylö 300**:a voi käyttää myös kostella pinnoilla.

Soveltuu hyvin kohteisiin, joissa asetelua joutuu hakemaan, kovettumisaika n. 30 - 60 sekuntia.

- **Erittäin monikäyttöinen**
- **Kovettuneena täysin kirkas**
- **Korkeaviskositeettinen**
- **Ei valu**
- **Täyttää hyvin rakoja**
- **Liimalla voi rakentaa**
- **Korkki**
- **Nahka**
- **Puu**
- **Muovit**
- **Eri materiaalien yhdistäminen**
- **Huonosti sovitetut kohteet**
- **Tarttuu myös kosteille pinnoille**
- **Kovettunut materiaali helppo työstää puukolla tms.**
- **Ylimaalattavissa**

#### TEKNISET TIEDOT:

Kemiallinen tyyppi:	Etyylisyanoakrylaatti
Ulkomuoto:	Väritön, kirkas neste
Viskositeetti 20 °C (mPas):	1200 - 1500
Ominaispaino (g/cm <sup>3</sup> ):	1,06 - 1,10
Leimahduspiste (C°):	85
Kovettuminen (sek):	15 - 90
Täysin kovettunut (h):	6 - 12
Raontäyttö mm:	0,3
Säilyvyys 5°C .. +8°C (kk):	12

#### KOVETTUNUT:

Ominaispaino (g/cm <sup>3</sup> ):	1,21 - 1,23
Kovuus (Rockwell-M):	72 - 74
Käyttölämpötilat C°:	- 60 .. +80
Pehmeneminen (°C):	150 - 155
Vetolujuus teräs (N/mm <sup>2</sup> ):	17



VP-SERVICE OY

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
www.vp-service.fi

Clobe tuotteet

T.nro Pakkaus  
C1211 12 x 28 g

**Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**