

Keraaminen pasta

Monikäyttöinen, korkealuokkainen suoja-pasta kierteisiin, asennuksiin, muotirroituksien yms.

Keraamisiin hiukksiin perustuvassa pastassa ei ole metalleja, grafiittia, molybdeenidisulfiittia, rikkiyhdisteitä tms. Aine ei aiheuta sähkökemiallista korroosiota millään materiaaleilla, erinomainen kohteissa joissa liitetään eri metalleja.

Pasta toimii hitaasti liikkuvien kohteiden voiteluaineena lämpötila-alueella -20 ° .. + 150 °C. Aineen kiinteät osat suojaavat kiinnileikkaantumislta jopa +1500 °C asti.

Suojaa hapoilta, emäksiltä, kemikaaleilta, makealta ja suolaiselta vedeltä, syrjäyttää vettä.

Käyttökohteita:

Jarrusatulat, ruuvit, liittimet, sytytystulpat, akunnavat, generaattorit, boilerit, vaihteet, venttiilit, muottien irrotus, liukupinnat, hammasrattaat yms.

- **Kiinnileikkaantumisen estoon**
- **Voiteluun**
- **Suojaamiseen**
- **Muotirroituksien**
- **Käyttölämpötilat -30 °C .. +1500 °C**
- **Kestää vettä, happoja, emäksiä, kemikaalien vesiliuoksia**
- **Estää tehokkaasti kiinnileikkaantumista**
- **Suojaa kiinnipalamiselta ja korroosiolta**
- **Erittäin hyvä kuormituksenkesto**
- **Painepakkaus, mukana levitysnokka ja sivellin, erittäin helppo käyttää**

**Tekniset tiedot:**

Väri:	Valkoinen
Olomuoto:	Pasta
Tuoksu:	Mieto
Leimahduspiste:	+250 °C.
Sisältö:	Pitkämolekyylinen öljy, epäorgaaninen sidosaine, keraamiset lisäaineet.
Ominaispaino:	N. 1,29 kg/l.
NLGI:	n. 2.
Voitelulämpötilat:	-20 °C .. +150 °C
Suojauslämpötilat:	-30 °C.. +1500 °C

T.nro C1249
Pakkaus 12 x 260 g.



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
www.vp-service.fi

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.