Clobe Kuparipasta

Erittäin kestävä asennus / kiinnileikkaantumisenestoaine. Kuparipohjainen pasta suojaa kiinnileikkaantumiselta, kitkasyöpymiseltä ja korroosiolta vaativissakin korroosio-olosuhteissa Käyttölämpötilat -30 °C .. 1300 °C. Sopii jarru-, kytkin-, pakoputkisto yms. asennuksiin.

- *Suojaa korroosiolta*
- *Estää osien kiinnileikkaantumista*
- *Helpottaa osien irrottamista*
- *Jarruasennuksiin*
- *Pakosarjat ja -putket*
- *Sylinterinkannen ruuvit*
- *-30 °C .. +1300 °C*

TEKNISET TIEDOT:

Sisältö:	Alumiinikompleksirasva, pohjaöljynä synteettinen ja mineraaliöljy, kuparihiukkaset.
Tippumispiste:	Tippumaton DIN ISO 2176
Ominaispaino 15 °C	1500 kg/m³ SEB 181301
Vedenkesto:	0 - 90 DIN 51807T1
Pohjaöljyn viskositeetti 40 °C	n. 100 mm²/s DIN 51562

T.nro	*Pakkaus*
C1248	12 x 500 g

VP-SERVICE OY
PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
www.vp-service.fi

Clobe tuotteet

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.