

Keraaminen pasta



Keraaminen pasta, ei sisällä metalleja, suojaa korroosiolta. Hyvä pakoputki- ja pakosarja-asennuksiin, merikäyttöön, yms. kohteisiin, joissa kierteiden suojaaminen korroosiolta on tärkeää.

Voiteluaineena toimii erityisesti raskaasti kuormitettujen, hitaasti liikkuvien kohteiden voitelussa.

Levitä ainetta ohuesti puhtaalle pinnalle lastalla/siveltimellä tms. Erittäin peittävä aine, ohut kerros riittää

Käyttölämpötilat asennus -30 °C .. +1400 °C, voitelu -25 °C .. +350 °C.

- **Kiinnileikkaantumisen estoon**
- **Voiteluun**
- **Suojaamiseen**
- **Muotinirroitukseen**
- **Pakoputkiasennuksiin**
- **Jarruasennuksiin**
- **Renkaanpultteihin**
- **Käyttölämpötilat -30 °C .. +1400 °C**
- **Kestää vettä, happoja, emäksiä, kemikaalien vesiliuoksia**
- **Estää tehokkaasti kiinnileikkaantumista**
- **Suojaa kiinnipalamiselta ja korroosiolta**
- **Erittäin hyvä kuormituksenkesto**



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
www.vp-service.fi



TEKNISET TIEDOT:

- Paksunnin:** Epäorgaaninen siliikaatti.
- Perusöljy:** Mineraali.
- Väri:** Valkoinen.
- NLGI:** 2/3.
- Tippumispiste:** Tippumaton.
- 4-pallon testi:** 280 kg, hitsautuminen.



T.nro 3556
Pakkaus 12x200 g

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.

Voiteluaineet