

VP-6000 Ultra aromaattivapaa hiilivetyliuotin

Petrolipohjainen rasvanpoistoliuotin rasvanpoistoon, osienpuhdistukseen yms. mekaanisten laitteiden huoltopuhdistukseen. Silikonin tukkimat suodattimet puhdistuvat VP-6000 Ultralla liuottamalla. Sopii vesipatjapuhdistusmenettelyyn, suihkutettavaksi, harjalla tai sienellä levitettäväksi ja allaspuhdistukseen. Hitaasti haihtuva, miedon hajuinen aine, ei sisällä aromaattisia hiilivetyjä.

Turvallinen käyttää useimmilla materiaaleilla, pehmeillä kumi- ja muovilaaduilla ja maalipinnoilla kokeiltava pienellä alueella ennen käyttämistä. Allaspuhdistuksessa ei tavallisesti tarvita hengityssuojaimia. Sumutuskäytössä huolehdittava tuuleutuksesta tai käytettävä A2-suodattimella varustettua hengityssuojainta.

Puhdistettava esine voidaan ilmakeivata tai pyyhkiä kuivaksi. Erittäin rasvaiset esineet voivat vaatia pyyhkimistä pehmeällä harjalla tai pensselillä.

Hitaasti haihtuva palava neste, voi muodostaa syttyviä höyryjä, ei pidä käyttää kuumissa tai kipinöivissä kohteissa tai avotulen lähellä.

- **Osienpuhdistus**
- **Koneidenpuhdistus**
- **Öljyn- ja rasvanpoisto**
- **Pienpoisto**
- **Vahanpoisto**
- **Säilytysrasva**



TEKNISET TIEDOT:

Sisältö: Alifaattisten hiilivety-yhdisteiden seos. Aromaattipitoisuus <0,2%.

Väri ja olo-muoto: Kirkas neste, mieta liuottimen tuoksu.

Kiehumispiste: 195-245°C (ASTM D 1078)

Leimahduspiste: 72°C (ASTM D 93)

Itsesyttymislämpötila: +229°C

T.nro	Pakkaus
2007a	200l
2007b	10 l

VALMISTETTU

SUOMESSA



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
www.vp-service.fi

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.