

## VP-6001 Emulgoituva liuotin

Veteen emulgoituva rasvan- ja öljynpoistoaine koneiden, raskaiden ajoneuvojen ja moottorien pesua varten. **VP-6001** soveltuu suihkutettavaksi, harjalla tai sienellä levitettäväksi ja allaspuhdistukseen. (Ei vesipatjamenetelmälle.) Aine on turvallinen käyttää useimmilla materiaaleilla, mutta ennen laajaa käyttöä muovi-, kumi- ja maalipinnoilla suositellaan kokeilua pienellä alueella.

Levitä ainetta puhdistettavalle pinnalle tai upota osa liuottimeen. Harjaa tarvittaessa. Pyyhi pois liinalla tai huuhtelee ja anna kuivua. Sumutinkäytössä on huolehdittava ilmanvaihdosta tai käytettävä orgaanisille liuottimille soveltuvaa hengityssuojainta. (A2-suodatin.)

Hitaasti haihtuva palava neste, voi muodostaa syttyviä höyryjä, ei pidä käyttää kuumissa tai kipinöivissä kohteissa tai avotulen lähellä. Aine erottuu vedestä rasvanerotuskaivossa.

- **Koneenpesu**
- **Moottorit**
- **Ajoneuvot**
- **Osienpuhdistus**
- **Suojarasva**
- **Suojavaha**
- **Ajoneuvojen alustan puhdistus**



**VP-SERVICE OY**

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
www.vp-service.fi



### TEKNISEET TIEDOT:

**Sisältö:** Alifaattisten hiilivety-yhdisteiden seos. Sisältää emulgaattorina toimivaa synteettistä tensidiä. Aromaattipitoisuus <0,2%.

**Väri ja olomuoto:** Kirkas neste, mieta liuottimen tuoksu.

**Kiehumispiste:** 195-245°C (ASTM D 1078)

**Leimahduspiste:** 72°C (ASTM D 93)

**Itsesyttymislämpötila:** +229°C

**T.nro**  
2008a  
2008b

**Pakkaus:**  
200 l  
10 l

**VALMISTETTU**



**SUOMESSA**

**Liuottimet**

**Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**