

Happamat puhdistusaineet

VP Betoninpoisto

Orgaanisiin happoihin perustuva, pintamateriaaliturvallinen, biohajoava betoninpoistoaine. Irrottaa sementtipohjaisia aineita, ruostetta, rasvaa, öljyä yms. Erinomainen myös ferro- ja alumiinsulfaatinpoistoaineena ja pellin peittauksessa. Geelimäinen aine tarttuu myös pystysuorille pinnoille.

Ei vahingoita alumiinia, maaleja, lasia tai kumia. (Vältä pitkää käyttöä rautaoksidimaaleilla.)

- **Pintamateriaaliturvallinen**
- **Nopea**
- **Helpokäyttöinen**
- **Betoniroiskeet**
- **Kalkkijäämät**
- **Mineraalisäostumat**
- **Maalipigmenttipöly**
- **Betonimyllyt**
- **Betoniautot**
- **Valulaitteet**
- **Betonilattiat**
- **Saumausaineet**



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
www.vp-service.fi

KÄYTTÖOHJE:

Syövyttävä, käytä silmien ja ihonsuojaimia.

Käytetään sellaisenaan - laimennettuna vedellä 1:1, käyttölämpötila yli +5 °C. Levitettävä geelipumpulla. Uputuskäyttöön suositellaan laimennusta 1:1.

Aine toimii tehokkaimmin kun pinta pysyy kosteana. Vältä suoraa aurinponpaistetta, siinä aine kuivuu liian nopeasti.

Normaali vaikutusaika 20-40 min. Paksuilla (yli 1 cm) betonikerroksilla ja kovalla betonilla tarvitaan useampia lisäyksiä ja enemmän vaikutusaikaa. Pese lopuksi kohde painepesurilla.



Geelipumppu 7628S001F. 7 litraa.

Käytä levittämiseen geelipumppua. Pumpun suutin muodostaa riittoisan, vaahtomaisen hyvin tarttuvan käyttöseoksen.

TEKNISET TIEDOT:

Sisältö: 2-hydroksietikkahappo, paksunnusaine.

Väri ja olomuoto: Sinertävä neste.

pH-arvo: 2,8 tiiviste.

Ominaispaino: 1,08 kg/l 21 °C.



- **Rasvanpoisto**
- **Ruoste**
- **Vaseliini**
- **Öljy**
- **Tasoitteet**
- **Laasti**
- **Sementti**
- **Kalkkipöly**
- **Teräspinnat**
- **Graniitti**

T.nro	Pakkaus:
7521	4 x 10 l
7522	4 x 30 l

Geelipumppu	T.nro	Pakkaus:
	3237	1 kpl

VALMISTETTU



SUOMESSA

Puhdistusaineet

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.