

VP-AKSELI kalustonpesuaine

Nykykaisiin pesulaitteisiin ja työmenetelmiin kehitetty ajoneuvojen pesuaine. Tehokas aine puhdistaa normaalisti likaantuneen ajoneuvon nopeasti vähällä työllä.

Pinttyneen likaisilla pinnoilla tarvittavaa pitempää vaikutusaikaa varten **VP-AKSELI** on tehty hitaasti kuivuvaksi, pesuliuos voidaan jättää vaikuttamaan pinnalle pitkäksi ajaksi. Hitaasti kuivuva aine on hyvä myös lämpimillä pinnoilla ja kookkaiden ajoneuvojen puhdistuksessa, pesuliuosta voi levittää laajalle alalle ennen painepesurilla tapahtuvaa puhdistusta, siten säästetään työvaiheita ja -aikaa.

Ei sisällä natriummetasilikaattia, ei harmaannuta lasia tai alumiinia. Käytön jälkeen liuos huuhtoutuu helposti pois viileälläkin vedellä, ajoneuvo jää puhtaaksi ja raidattomaksi. Huuhtoutuu hyvin vaikka olisi päässyt kuivumaan ajoneuvon pintaan.

Soveltuu hyvin myös teollisuuspesuun, koneet, lattiat, seinät, putkistot, kontit, säilytys- ja tuotantoastiat yms.

Pesuseos kohteen mukaan, vähän likaantuneen kohteen pesu 1 : 50, erittäin likaiset ajoneuvot / teollisuuspesu 1 : 10. Max. pesuveden lämpötila +35°C, kuumemmassa aine ei toimi tarkoitetulla tavalla.

- **Käyttäjien kanssa yhteistyössä kehitetty vastaamaan ajoneuvonpuhdistusammattilaisten vaatimuksia**
- **Sopii kaikkiin pesuautomaatteihin, painepesurikäyttöön ja käsipesuun**
- **Nopeatoiminen, normaalipesussa tarvittava vaikutusaika hyvin lyhyt**
- **Pieni annostus, edullinen käyttöliuos**
- **Irrottaa rasvalikaa, bensiini- ja dieseroiskeita tehokkaasti**
- **Hyvin huuhtoutuva, lasit, kirkkaat pinnat yms. puhdistuvat kalvottomiksi ja laikuttomiksi. Huuhtoutuu hyvin myös viileällä vedellä (+10°C)**
- **Hitaasti kuivuva = helpottaa käyttöä laajoilla ja lämpimillä pinnoilla, voi jättää tarvittaessa pitkäksi ajaksi vaikuttamaan.**
- **Mieto, raikas sitrustuoksu.**



Käyttökohteita:

Ajoneuvot, veneet, laivat, kontit, pressut.

TEKNISET TIEDOT:

Sisältö: Sitrusterpeenejä <10%, ionittomia tensidejä 5 - 15%, natriumhydroksidia <1%, kompleksinmuodostaja 5 - 15%

pH: 10% käyttöliuos 11,9.

Hyväksytty autopesulakäyttöön

ÖBA 2-2016

VALMISTETTU



SUOMESSA

T.nro
2073

Pakkaus
200, 30, 4 x 5 l



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
www.vp-service.fi

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.